

Eaton 5E500I

Catalog Number: 5E500I

UPS Eaton 5E, 500 VA, 300 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, tower



La foto è rappresentativa

General specifications

Nome prodotto

UPS Eaton 5E

Sigla catalogo

5E500I

UPC

743172047557

Lunghezza/profondità del prodotto

288 mm

Altezza prodotto

148 mm

Larghezza prodotto

100 mm

Peso prodotto

3.66 kg

Conformità

CB

Con marchio CE

Certificazione/i

CB

IEC/EN 62040-1

CE

EAC

IEC/EN 62040-2

Note catalogo

EMEA e GLOBALE

EATON

Powering Business Worldwide

Caratteristiche speciali

Regolazione automatica della tensione (AVR)
Permette di risparmiare spazio grazie al design compatto

Tipo

UPS

Topologia

Line-Interactive

Fattore di forma

torre

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Colore

Colore nero

Valori nominali VA

500 VA

Potenza

300 W

Kit di montaggio rack

No

Contenuto della confezione

(2) Cavi di uscita IEC-IEC
Manuale d'uso

Protezione da sovratensione

Sì

Funzione di autospegnimento

No

Frequenza primaria - Max

63 Hz

Frequenza primaria - Min

45 Hz

Connessione di ingresso

C14

Compliance information

EU declaration of conformity Eaton 5E UPS

Guide utente

Eaton 5E UPS - Installation and user manual

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Frequenza nominale

50/60 Hz

Campo di frequenza di ingresso

45-63 Hz

Presca

(4) C13

Numero di uscite C13

4

Tensione

230 V

Tensione nominale di uscita

230 V

Tipo di alimentazione

1

Tipo di tensione

CA

Grafico runtime

Visualizza il grafico di runtime

Gestione della batteria

Test automatico della batteria, protezione contro le scariche profonde, possibilità di avviamento a freddo

Classificazione batteria

12 V/4,5 Ah

Tipo di batteria

Sigillata, piombo-acido

Capacità batteria estesa

N°

Tempo di funzionamento a metà carico

6 min

Slot di espansione

No

Interfaccia Ethernet

No

Include scheda di rete

No

Interfaccia utente

LED

Tipo di interfaccia

Nessuno

Contatto di commutazione privo di potenziale

No

Altitudine

2000 m

Livello di rumore

Meno di 40 dB a 1 metro

Umidità relativa

0-90% senza condensa

Intervallo di temperatura

Da 0°C a 40°C

Temperatura di esercizio - Max

40 °C

Temperatura di esercizio - Min

0 °C

Potenza apparente in uscita

500 VA

Tensione di ingresso - max

290 V

Tensione di ingresso - min

162 V

Tensione di uscita - max

280 V

Tensione di uscita - min

170 V

Frequenza secondaria - max

60 Hz

Frequenza secondaria - min

50 Hz

Quantità della Batteria

1

Efficienza

95

Range di tensione in ingresso

162-290 V

Frequenza di uscita

50/60 Hz

Range di tensione in uscita

170-280 V

Fase (ingresso)

1

Fase (uscita)

1

Runtime a pieno carico

30 sec



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tutti i diritti property of their respective
riservati.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)