

# Scheda dati

Specifiche



## Corpo interruttore sezionatore Vario - 3 poli - 32 A

V1

**Prezzo: 33,35 EUR**

### Presentazione

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	V
Product Type	Corpo dell'interruttore

### Caratteristiche tecniche

Mounting Support	Guida simmetrica Piastra
Performance Level	Alte prestazioni
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
Network Type	CA DC
Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	11 kW a 500 V (AC-23A) 15 kW a 690 V (AC-23A) 1,5 kW a 230...240 V (AC-3) 7,5 kW a 500 V (AC-3) 7,5 kW a 690 V (AC-3) 5,5 kW a 230...240 V (AC-23A) 11 kW a 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW a 400...415 V (AC-3)
[Ie] Rated Operational Current	21,8 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	25 A
Making Capacity ( I Rms)	320 A a 400 V AC-21A 320 A a 400 V AC-22A 320 A a 400 V AC-23A
Breaking Capacity	250 A a 400 V (AC-21A) 250 A a 400 V (AC-22A) 250 A a 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA a 400 V - fusibile associato 35 A aM 10 kA a 400 V - fusibile associato 35 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA a 400 V a Ipeak
Intermittent Duty Class	30
Suitability For Isolation	Si

<b>[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage</b>	8 kV
<b>[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current</b>	384 A a 400 V durata: 1 s
<b>Mechanical Durability</b>	100000 cicli
<b>Electrical Durability</b>	100000 cicli AC-21 30000 cicli CC-1...5
<b>lec Terminal Connection</b>	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: solido Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
<b>Tightening Torque</b>	Circuito di potenza: 2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
<b>Height</b>	74 mm
<b>Width</b>	55 mm
<b>Depth</b>	60 mm
<b>Product Weight</b>	0,2 kg

## Ambiente

<b>Standards</b>	IEC 60947-3
<b>Product Certifications</b>	UL CSA GL "UKCA" CCC
<b>Degree Of Protection</b>	IP20 conforme a CEI 60529
<b>Protective Treatment</b>	TC
<b>Mechanical Robustness</b>	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-20...50 °C
<b>Fire Resistance</b>	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	11,9 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	7,9 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	8,5 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	176 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	24
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	4,712 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	P06
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	192
<b>Confezione 3: Altezza</b>	77 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	80 cm

---

**Confezione 3: Profondità** 60 cm

---

**Confezione 3: Peso** 46,652 kg

## **Garanzia contrattuale**

---

**Garanzia** 18 months

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

✓ Senza Pvc

✓ Prodotto Privo Di Alogeni

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio