

**HDC - Custodie
HDC 24B ABU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	1212400000
Tipo	HDC 24B ABU
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP 65, Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190083939
CPZ	1 Pezzi

Foglio dati
**HDC - Custodie
HDC 24B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	163 mm	Larghezza	55 mm
Altezza	29,3 mm	Larghezza di fissaggio	130 mm
Altezza di fissaggio	32 mm	Peso netto	175 g

Dati generali

Materiale base della custodia alluminio pressofuso

Dimensioni

Lunghezza, custodie	120 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Larghezza zoccolo C1	47 mm	Altezza Custodia B	29,3 mm
Altezza Zoccolo B1	5,3 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	130 mm

Esecuzione

Esecuzione custodia	Base passante	Grandezza	8
Forma	Standard	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso		

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Approvazioni

Approvazioni


Downloads

PDF	1212400000_HDC_24B_ABU_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1212400000_HDC_24B_ABU_STP.igs
VRML	1212400000_HDC_24B_ABU_STP.wrl
EPLAN	1212400000.MZF
Modello 3D	

**HDC - Custodie
HDC 24B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori**Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1665630000	HDC 24B DODO 4B0	HDC - Custodie, Grandezza: 4008190422653 1 Pezzi 8, Grado di protezione: IP 65, Coperchio per parti inferiori custodia, Gancio trasversale in basso, Standard		