

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	<u>1788820000</u>
Tipo	HDC 04A TOLU 1M20G
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP 65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
GTIN (EAN)	4032248206360
CPZ	1 Pezzi



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	26,8 mm	Larghezza	36,5 mm
Altezza	50 mm	Peso netto	26 g

Dati generali

Materiale hase della custodia	alluminio pressofuso

Dimensioni

Lunghezza, custodie	26,8 mm	Larghezza custodia C	26,8 mm
Altezza Custodia B	50 mm	Entrata cavo	con filetto

Esecuzione

Esecuzione custodia	Entrata cavo in alto, Calotta	Grandezza	1
Forma		Parte superiore/Parte inferiore/	
	Standard	Coperchio	parte superiore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Entrata cavo	con filetto
Dimensione entrate cavi	M 20	Numero entrate cavo in alto	1
Numero entrate cavo laterali	0		

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Approvazioni

Approvazioni



Downloads

PDF	1788820000_HDC_04A_TOLU_1M20G_STP_Blatt1.pdf
IGES	1788820000_HDC_04A_TOLU_1M20G_STP.igs
VRML	1788820000 HDC 04A TOLU 1M20G STP.wrl
EPLAN	<u>1788820000.MZF</u>
Modello 3D	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Accessori

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1665740000	HDC 04A DODL 2BO	, Grandezza: 1, Grado di	4008190422769	9 1 Pezzi
		protezione: IP 65, Coperchi	0	
per parti inferiori custodia,				
		Gancio trasversale in basso,	,	
		Standard		
1665750000	HDC 04A DMDL 2BO	, Grandezza: 1, Grado di	4008190422776	6 1 Pezzi
		protezione: IP 65, Coperchi	0	
		per parti inferiori custodia,		
		Gancio trasversale in basso,	,	
		Standard		