

RAFFRESCATORE D'ARIA

 Fino a
120 m³


PLUS

- Nuovo ed esclusivo sistema di raffreddamento con tecnologia a semiconduttori e con 2 pacchetti ghiaccio (riduzione di circa 5°C-8°C)
 - Getto d'aria molto potente, fino a 12 mt.
 - Nuovo design brevettato con porta di apertura scorrevole automatica.
 - Maxi evaporazione e velocità super per elevate prestazioni.
 - Ionizzatore per purificare l'aria
 - Pannello comandi digitale touch screen
- Indicatore di mancanza d'acqua e visualizzazione della temperatura ambiente
 - 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, super
 - 3 modalità di ventilazione: normale, naturale, notturna
 - Timer di 9 ore in spegnimento
 - Telecomando infrarossi
 - Protezione del motore da surriscaldamento
 - Direzione aria Dx – Sx automatica, alto – basso manuale
 - 4 ruote girevoli per facilitare lo spostamento


Pratico avvolgicavo



Esclusivo sistema di raffreddamento a Semiconduttori



Serbatoio ad elevata capacità



Ampia superficie evaporativa



Telecomando Infrarossi



Pannello motorizzato



WATCH THE VIDEO 

Dati tecnici / Technical data

Modello / model	AC-42
Tensione / voltage	220-240 V~
Frequenza / frequency	50Hz
Potenza assorbita / power	200W
Classe di protezione / protection class	II
Capacità di evaporazione / evaporation capacity	1.300 ml/ora
Capacità del serbatoio / tank capacity	11 L
Regolazioni di velocità / speed adjustments	4
Telecomando / remot control	Si

Portata massima d'aria / maximum air flow	24.04 m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	116.85 W
Valori d'esercizio / operating values	0.21 (m ³ /min) / W
Consumo elettrico in modo "attesa" / Electricity consumption in "standby" mode	0.472 W
Livello di potenza sonora del ventilatore / sound power level of the fund	69.18 Db(A)
Velocità massima dell'aria / maximum air speed	4.10 m/s
Norme di misura per il valore di esercizio / measurement standards for the working value	IEC 60879:1986
Dimensioni / dimensions (WxHxL)	39,6 X 92,6 X 41,3
Peso / weight	13 Kg

